Conduits Spiralés en acier galvanisé:



Diamètres normalisés (mm)	Longueur standard (mm)
80	3000
100	3000
125	3000
160	3000
200	3000
250	3000
315	3000
355	3000
400	3000
450	3000
500	3000
560	3000
630	3000
710	3000
800	3000
900	3000
1000	3000
1120	3000
1250	3000

Accessoires Circulaire:

Coudes Circulaires:



Diametres Normalisés	Angles standards
125	30°, 45°, 60°, 90°
160	30°, 45°, 60°, 90°
200	30°, 45°, 60°, 90°
250	30°, 45°, 60°, 90°
315	30°, 45°, 60°, 90°
355	30°, 45°, 60°, 90°
400	30°, 45°, 60°, 90°
450	30°, 45°, 60°, 90°
500	30°, 45°, 60°, 90°
560	30°, 45°, 60°, 90°
630	30°, 45°, 60°, 90°
710	30°, 45°, 60°, 90°
800	30°, 45°, 60°, 90°
900	30°, 45°, 60°, 90°
1000	30°, 45°, 60°, 90°
1120	30°, 45°, 60°, 90°
1250	30°, 45°, 60°, 90°

Tés, Piquages, et reductions:







125	125*125						
160	160*125	160*160					
200	200*125	200*160	200*200				
250	250*125	250*160	250*200	250*250			
315	315*125	315*160	315*200	315*250	315*315		
355	355*125	355*160	355*200	355*250	355*315	355*355	
400	400*125	400*160	400*200	400*250	400*315	400*355	400*400
450	400*160	400*200	400*250	450*315	450*355	450*400	450*450
500	500*200	500*250	500*315	500*355	500*400	500*450	500*500
560	560*250	560*315	560*355	560*400	560*450	560*500	560*560
630	560*315	560*355	560*400	560*450	560*500	630*560	630*630
710	710*355	710*400	710*450	710*500	710*560	710*630	710*710
800	800*400	800*450	800*500	800*560	800*630	800*710	800*800
900	900*450	900*500	900*560	900*630	900*710	900*800	900*900
1000	1000*500	1000*560	1000*630	1000*710	1000*800	1000*900	1000*1000
1120	1120*560	1120*630	1120*710	1120*800	1120*900	1120*1000	1120*1120
1250	1250*630	1250*710	1250*800	1250*900	1250*1000	1250*1120	1250*1250

Accessoire Circulaire Divers:

Manchon de raccordement, chapeau chinois, clapet de réglage, platine à virole, toutes dimensions.







