FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRE CIRCULAIRE

COUDE 30°45°60°90°



utilisation

• Réalisation de réseaux de ventilation ou de climatisation

• 17 tailles disponibles du Ø125 au Ø1250mm

• SMACNA : conception des système de ventilation industrielle

• normes : NF E 51-701 : composants Emboutis métalliques

Diametres Normalisés	Angles standards
125	30°, 45°, 60°, 90°
160	30°, 45°, 60°, 90°
200	30°, 45°, 60°, 90°
250	30°, 45°, 60°, 90°
315	30°, 45°, 60°, 90°
355	30°, 45°, 60°, 90°
400	30°, 45°, 60°, 90°
450	30°, 45°, 60°, 90°
500	30°, 45°, 60°, 90°
560	30°, 45°, 60°, 90°
630	30°, 45°, 60°, 90°
710	30°, 45°, 60°, 90°
800	30°, 45°, 60°, 90°
900	30°, 45°, 60°, 90°
1000	30°, 45°, 60°, 90°
1120	30°, 45°, 60°, 90°
1250	30°, 45°, 60°, 90°

Variantes

• Fabrication an acier galvanisé

• Fabrication en inox

Composition

• Tôle d’acier galvanisé

• Épaisseur : 0,4 à 1 mm (suivant diamètres)

• Raccordement de type mâle



